

Polysan krybber er laget av polymerbetong. I polymerbetong er det rein kvarts som hovedbestanddel og polyeterharpiks som bindemiddel. Dette gir et produkt som i styrke, bestandighet og monteringsvennlighet er svært velegnet til forkrybber. Krybbene har stor materialstyrke, er vedlikeholdsfrie, lette å gjøre rene og enkle å montere. Polymerbetong tåler både syre og baser.

Krybbene tåler godt mekaniske slitasje og krybbene har derfor lang levetid.

Polysan storfekrybber har kraftig bakkant som ikke behøver støpes inn. Krybbene tåler vekten av traktor og forvogn.

Alle storfekrybber har fugespor og styrepinne. Fugesporet låser fugemassen og sikrer tetthet og holdbarhet (Europa-linje). Det er nok med fugging på innsiden, og dette krever mindre forbruk av fugemasse. Krybbene settes i et 3 - 4 cm tykt mørtellag.

Fuge-/limemasse:

Storfekrybber 3 - 5 fuger pr. patron. Skillevegg 4 - 5 stk. pr. patron.

	Art. Nr.	Varebetegnelse (mm)	Lengde (kg)	Vekt l/m	Volum	
	6288 6289	Kukrybbe Båsfjøs 17 - 62 Skillevegg 17 - 62	1200	45		
	6276 6277	Kukrybbe båsfjøs 11 - 54 Skillevegg 11 - 54	1200	39		
	6216 6351	Krybbe ku 12 - 38 Skillevegg 12 - 38	1000	16	25	
	6366	Kukrybbe løsdraft 33 - 55	1200	48		
	6367	Kukrybbe løsdraft 33 - 60F	1200	49		
	6368	Kukrybbe løsdraft 33 - 73	1200	58		
	6233 6217	Storfekrybbe 17 - 50 Skillevegg 17 - 50	1200	37		
	6352 6353	Storfekrybbe 17 - 60 Skillevegg 17 - 60	1200	39		
	6213 6354 420700	Golvfliser 295 mm x 293 mm Golvfliser 300 mm x 600 mm Fuge-/limemasse	295 600	3 7		